Dynamische Gewässerentwicklung

Was macht das Sediment?

1. Einführung – Begriffsbestimmung – Prägende Faktoren
2. Sedimentdynamik - Maßgebend für einen „guten ökologischen Zustand“?
3. Welche Folgen haben Eingriffe in den Sedimenthaushalt?
4. Brauchen wir ein Sedimentmanagement?
5. Welche Maßnahmen verbessern den Sedimenthaushalt (nachhaltig)?

Begriffsbestimmung „Sediment“ (lat. sedimentum = Bodensatz)

Fließgewässersedimente:

- **Feststoffe**, die vom Wasser transportiert werden, die sich im Gewässerbett abgesetzt bzw. abgelagert haben und temporär oder dauerhaft ortsfest bleiben können.
- **Kategorien von in Fließgewässern transportierten Feststoffen**

– **Geschiebe, Schwebstoffe, Schwimmstoffe**

Welche Faktoren beeinflussen bzw. prägen unsere Fließgewässer?

2. Sedimentdynamik - Maßgebend für einen „guten ökologischen Zustand“?

Sedimentdynamik

- zeitliche (Abfluss) und räumliche (Morphologie) Variabilität ...
...steuern den Sedimenthaushalt (Erosion / Akkumulation im dynamischen GGW)
- starke Änderung der Diversität zwischen gewöhnlichen und außergewöhnlichen Abflüssen
- -> entspricht bettbildenden Abflüssen mit einer Frequenz von ca. 1-5 Jahren
- -> Sohle wird neu geschaffen.
- Dynamik schafft Strukturen

EG-Wasserrahmenrichtlinie (Anhang V)

1 ZUSTAND DER OBERFLÄCHENGEWÄSSER

1.1 Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen Zustands

1.1.1 Flüsse

Hydromorphologische Komponenten in Unterstützung der biologischen Komponenten

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik, ←
Verbindung zu Grundwasserkörpern;

Durchgängigkeit des Flusses ←

Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation, ←
Struktur und Substrat des Flussbetts, ←
Struktur der Uferzone.

Hymo-Komponente „Durchgängigkeit des Flusses“

„sehr guter Zustand“ nach EG-WRRL:
"Die Durchgängigkeit des Flusses ... ermöglicht eine ungestörte Migration aquatischer Organismen und den **Transport von Sedimenten.**"

intakter Sedimenthaushalt
=**dynamisches Gleichgewicht**

- keine Quer-/Längsbauwerke
- Abflusssdynamik

Intakte Habitate

LAWA-Empfehlung einer Bewertungsmethodik (Entwurf)

-> Bewertung „Sedimentdurchgängigkeit“ für Standort, FWK und EZG

-> liegt als Entwurf vor (LAWA-AO)

-> 2018 Praxistest und Fertigstellung gepl.

3. Welche Folgen haben Eingriffe in den Sedimenthaushalt?

Veränderungen

- des Feststoffdargebotes,
- des Transportvermögens und
- der Zusammensetzung der Feststoffe

Strukturarmut
Tiefenerosion
Kolmation

**Kein „guter ökologischer
Zustand“ nach WRRL**

Aktuelle Aktivität des LfU zum Thema Kolmation:

Erhebung der Gewässerstruktur (einschließlich Kolmation) an allen WRRL-Gewässern

- Ergebnisse 2017/2018

Bayer. Landesamt für Umwelt

Anleitung zur Erhebung der Kolmation im Rahmen der Gewässerstrukturkartierung (GSK)

Endbericht

Auftraggeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt
Augsburg

Auftragnehmer:

Gesellschaft für Landschaftsökologie,
Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH
www.oekon.com

Dr. F. Foeckler & Dipl.-Ing. (FH) H. Schmidt
Hohenfelder Str. 4, Rohrbach
93183 Kallmünz

Bearbeitung:
Dipl.-Biol. C. Parzefall
Dipl.-Ing. (FH) H. Schmidt

GeoTeam Gesellschaft für angewandte Geoökologie
und Umweltschutz mbH, Bavreuth

<http://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaeserstruktur/doc/kolmationsstudie.pdf>

Jahresthema 2017 der Gewässernachbarschaften Bayern

<https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/>

4. Brauchen wir ein Sedimentmanagement?

Eingriffe

Folgen

Maßnahmen (-Kombinationen):

- Gegenseitige Beeinflussung? Wie?
- Lage? Umfang?

Geipel, LfU

Sedimentmanagement

- „quasi-dynamisches GGW“
- so soviel Eigendynamik wie möglich
- so nachhaltig wie möglich
- so wenig „Unterhaltungsmaßnahmen“ wie möglich

Sedimentmanagement Bayern

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für Wasserbau und
Wassermengenwirtschaft
Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht

Bericht Nr. 04/2014

Rahmenkonzept Sedimentmanagement Bayern

Auftraggeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Augsburg
Auftragnehmer: Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung (IWS)
Lehrstuhl für Wasserbau und Wassermengenwirtschaft
Verfasser: Thilmann Heinrich, M.Sc.
Dipl.-Ing. Manuel Gruber
Dipl.-Ing. Florian Leo
Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht

Stuttgart, 28.03.2014

Pfaffenwaldring 61
70569 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711/685-64752
Fax: +49 (0)711/685-64746

E-Mail: wieprecht@iws.uni-stuttgart.de
thilmann.heinrich@iws.uni-stuttgart.de
Internet: <http://www.iws.uni-stuttgart.de>

1. **Analyse** vorh. Studien, Berichte etc. +
Expertenbefragung (bayernweit)
= Status-Quo-Bericht Bayern

2. **Priorisierung: „Vorranggewässer
Sedimenthaushalt und Kolmation“**
(mit Hilfe objektiver, fachlicher Kriterien)
Ziel:
– **Wo besteht zeitlich vorrangig
Handlungsbedarf?**

3. **Zusammenfassung in „Gewässer-
Steckbriefen“ mit:**
– **Morph./hydr. Kenndaten**
– **Bestehende Gefährdungen**
– **Morph. Defizite**
– **Maßnahmen** (durchgeführt, konkret
geplant, in Umsetzung)

4. **Empfehlungen weiteres Vorgehen**

Empfehlungen zum weiteren Vorgehen

- Regelmäßiges **Monitoring (Querprofilaufnahmen)** -> Wirkung der Maßnahmen
- Weitere **Umsetzung** der geplanten **Maßnahmen** (Uferrückbau, Geschiebedurchgängigkeit, ...)
- **Flussbezogenes Sedimentmanagement** als Grundlage für **GEK** / Maßnahmenplanung
 - **Geschiebetransport-Modellierung** zur Planung / Optimierung der Maßnahmen und Abschätzung der Maßnahmenwirkung (HW-Schutz)

-> Prognoserechnungen für versch. Maßnahmenkombinationen (Art / Umfang)

Maßnahmen

(durchgeführt, konkret geplant oder in Umsetzung im Zuge GEK)

Entnahme von
Längsverbau

Uferrückverlegung

Wehrrumbau in Sohlrampe
bzw. Sohlgleiten

Geschiebe umsetzen

Wo?

Wieviel?

Wie lang?

Auswirkungen? HW-Schutz

Konkurrierende Nutzungen

Morphologische Studie Mittlere Isar

einschl. Geschiebetransportmodell für den Bereich der Mittleren Isar zwischen München und Landshut

VgV – Verhandlungsverfahren mit öffentlichem T
Verhandlungsrunde 16.02.2017

-> Maßnahmenwirkung prognostizieren
-> Maßnahmen optimieren (Lage, Umfang ...)

Steinbacher *Consult*
... invent the future

ENHYDRO

5. Welche Maßnahmen verbessern den Sedimenthaushalt (nachhaltig)?

- **Natürliches, dynamisches Abflussgeschehen** Korrektion.
- **Verzweigtes Bett**
- **Umlagerungsstrecke oh. festes Flussbett**
- **Freier Geschiebetrieb, Sohle +/- im Gleichgewicht**

Die Isar: Gestern und Heute

- **Ausleitungen (Kanal) eingeschränkte Abflussdynamik,**
- **Kanalartiges Gerinne**
- **Ufer fixiert -> keine Seitenerosion**
- **Verminderte Geschiebezuführung, -> Sohleintiefung**

Uferrückbau – Eigenentwicklung (5 Jahre nach Uferrückbau)

W. Binder, Bayer. Landesamt für Umwelt

Uferrückbau: eigendynamische Flussentwicklung zulassen!

Stauraumpülung bzw. –Räumung mit Geschiebeumsetzung

W. Binder, Bayer. Landesamt für Umwelt

W. Gröbmaier, Bayer. Landesamt für Umwelt